

NETTOYEUR VAPEUR

NN245A

Code EAN : 3576160012483



DIFFERENCIATION :

- Compact et efficace, ce nettoyeur au Design avant gardiste, vous offre un nettoyage de qualité (100 g/min, 4 bars) en toute simplicité.
- Une poignée extractible pour faciliter son déplacement mais aussi son rangement.
- Un enrouleur de cordon secteur pour plus de confort.

AVANTAGES :

- Nettoie sans produits détergents pour préserver l'environnement. Elimine germes, acariens, dissout les graisses et décolle facilement les saletés les plus incrustées.
- Une capacité de chaudière permettant 1 h d'autonomie en nettoyage.
- Roulettes orientables pour plus de maniabilité.
- Accessoires : 1 flexible, 2 tubes rallonge, 1 lance courte haute pression, 1 brosse rectangulaire pour sol, 1 brosse triangulaire pour meubles et tissus, 1 brosse ronde nylon, 1 spatule, 1 raclette à vitres, 1 chiffonnette pour brosse rectangulaire, 1 chiffonnette pour raclette à vitres.
- Un réglage de débit pour adapter la quantité de vapeur aux besoins de nettoyage.
- Les matériaux (chaudière inox) et la technologie (résistance externe) vous garantissent un produit de haute qualité.

Caractéristiques techniques	
Pression	4 bars
Débit vapeur réglable	100 g/min maxi
Puissance chaudière	1500 W
Chaudière	Inox qualité 18/8
Epaisseur de la chaudière	1,2 mm
Elément chauffant de la chaudière	Monté à l'extérieur
Capacité de la chaudière	1,3 L utile / 1,5 L total

Autonomie	1h00
Temps de mise en chauffe	10 min environ
Sécurités	Pressostat, thermostat de sécurité, thermofusible
Voyant de vapeur prête	Oui
Voyant de fin d'eau	Oui
Bouchon de remplissage	A double sécurité avec valve de surpression
Commande sur la poignée du flexible	Étanche
Tension d'utilisation	230V ~ 50 Hz

Dimensions	
Dimensions de la base	64,5 H x 29,5 l x 43 L cm
Palettisation	24 produits / palette

Poids / emballages	
Poids net / brut	7,9 kg / 10 kg
Poids accessoires	3,8 kg
Dimensions emballage	56 H x 30,5 l x 35,5 L cm

Accessoires	
Accessoires Fournis	Nettoyage
Accessoire adaptable	Kit fer NK300A

Normes	
Certification	CE – TUV – RoHS
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre

23/06/11